

# AGIP CHAIN GREASE



Mazivo na řetězy

Adhezní mazivo s velkým lubrifikačním účinkem, odolné vůči vodě.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### CHAIN GREASE

Skupenství	Sprej	
Barva	Zelená	ASTM D 1500
Vůně	Charakteristická	
Hustota při 20 °C (sprej)	0,6825	A.I.A. 43.010
Rozpustnost ve vodě	Nerzpustný	
pH (polotovar)	Nestanovuje se	ASTM D 1287
Bod vzplanutí	-104 °C (pohonná hmota - propan)	
Teplota samovznícení	+ 420 °C	DIN 51794
Vnitřní tlak při 20 °C	5,3 bar	A.I.A. 43.030
Vnitřní tlak při 50 °C	5,4 bar	A.I.A. 43.030

## POUŽITÍ

Adhezní mazivo s velkým lubrifikačním účinkem, které je odolné vůči vodě. Výrobek agonistického původu, který se doporučuje pro všechny druhy řetězů, včetně řetězů vybavených těsníci kroužky. Mazivo pokrývá řetěz jemným a odolným filmem, který jej chrání před opotřebením, zmírňuje jeho prodloužení a udržuje jej flexibilním. Ohřívání řetězu není nutné.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Příslušné části očistěte (doporučuje se použití přípravku CONTACT CLEANER).

Před použitím protřepejte. Kuličky obsažené v mazivu usnadňují jeho homogenizaci. Aplikujte ze vzdálenosti 25-30 cm. Pokud je třeba, použijte dávkovač s trubičkou.

## UPOZORNĚNÍ

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Po upotřebení neprorážejte ani nespalujte. Nestříkejte do ohně nebo na rozžhavená tělesa. Vyvarujte se kontaktu s očima a přímého vdechnutí přípravku. Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte a používejte v dobře větraných místnostech. Pozor na akumulaci elektrostatických nábojů. Chraňte před tepelnými zdroji. Nekuřte. Nevdechujte aerosoly. Používejte a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene. Aplikujte pouze přiměřené množství. Používejte a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene. Aplikujte pouze přiměřené množství přípravku. Používejte výhradně k těm účelům, ke kterým je určen.

tisk: 10/06

strana 1 z 1

