

# AGIP CITY 2T



Agip CITY 2T je syntetické nízko kouřivé mazivo pro nejnovější generaci dvoutaktních motorů například skútrů. Je formulován se speciálními syntetickými komponenty a je vhodný pro použití u motorů chlazených vzduchem a vodou.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP CITY 2T

	Jednotky	10W-40	zkušební metody
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	94	
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11	
Viskozitní index		115	
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880	
Bod vznícení	°C	>61	
Bod tuhnutí	°C	-15	

## VLASTNOSTI

- Agip CITY 2T minimalizuje vznik usazenin ve spalovacím prostoru, v oblasti pístních kroužků a výfukových systémů, čímž je zajištěna čistota komponent motoru. Současně se snižuje tvorba mŕstvků na svíčkách.
- Z pečlivé volby speciálních syntetických základových olejů plyne snížení tvorby kouře v emisích.
- Produkt má vynikající vlastnosti ohledně mísitelnosti, které zajišťují velmi rychlé mísení s bezolovnatými benzínem, ale je také nejlépe vhodný pro použití u motorů se systémem vstřikování oleje.
- Agip CITY 2T se stará o vynikající ochranu motoru před korozí, rzí a opotřebením.

## POUŽITÍ

Ačkoliv byl Agip CITY 2T speciálně formulován pro systémy vstřikování oleje, lze jej stejně tak dobře použít ve směsi s bezolovnatým benzínem.

## SPECIFIKACE

Agip CITY 2T naplňuje požadavky následujících specifikací:

API TC

JASO FC