

# AGIP CITY 4T



AGIP CITY 4T je polosyntetický olej připravený pro skútry se čtyřdobými motory. Vhodný pro vodou i vzduchem chlazené motory, odolávající náročnému provozu motoru. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny žádné meze pro rozsah teploty okolí, AGIP CITY 4T může být používán v každém ročním období a ve všech zeměpisných šířkách.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP CITY 4T

**SAE 10W-40**

	jednotka	SAE 10W-40	zkušební metoda
Viskozita při -20°C	mPa.s	3.300	
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	95	
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	
Viskozitní index		154	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885	
Bod vznícení C O C	°C	225	
Bod tuhnutí	°C	-27	

## VLASTNOSTI

- Syntetické složky umožňují vytvořit olejový film, který pevně lne k povrchům kovů, a to i v případě, kdy motor po nějakou dobu stojí, což zajišťuje snadné startování a významně snižuje opotřebení i za podmínek vysokého zatížení.
- Přítomnost nízko-těkavých syntetických složek s vysokou tepelnou stabilitou snižuje spotřebu oleje.
- Aditiva minimalizují tvorbu laků a fermeží, stejně jako mastné špíny a jiných motorových usazenin. Zamezuje přilepení kroužků, udržuje písty čisté a potenciální usazeniny udržuje v suspenzi.

## SPECIFIKACE

AGIP CITY 4T splňuje následující specifikace:

- API servis SJ
- ACEA A3
- CCMC G5

tisk: 09/03

strana 1 z 1

