

AGIP CONTACT CLEANER FORMULA



Přípravek na elektrické spoje

Přípravek určený k čištění elektrických spojů, které nejsou pod napětím. Vysoký odmašťovací účinek.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

CONTACT CLEANER FORMULA

Skupenství	Sprej	
Barva	Bezbarvý	ASTM D 1500
Vůně	Charakteristická	
Hustota při 20 °C (sprej)	0,6409	A.I.A. 43.010
Rozpustnost ve vodě	Nerozpustný	
pH (polotovar)	Nestanovuje se	ASTM D 1287
Bod vzplanutí	-104 °C (pohonná hmota - propan)	
Teplota samovznícení	+ 420 °C	DIN 51794
Vnitřní tlak při 20 °C	2,8 bar	A.I.A. 43.030
Vnitřní tlak při 50 °C	4,5 bar	A.I.A. 43.030

POUŽITÍ

Přípravek určený k čištění elektrických spojů, které nejsou pod napětím. Vysoký odmašťovací účinek. Přípravek účinkuje velmi rychle, nezanechává zbytky. Vhodný k odmašťování kovových komponentů, hydraulických a mechanických systémů, elektrických obvodů, karburátorů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím protřepejte. Naneste na příslušné části. Pokud je to nutné, použijte dávkovač s trubičkou. Nechte odpařit.

UPOZORNĚNÍ

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Po upotřebení neporážíte ani nespálíte. Nestříkejte do ohně nebo na rozžhavená tělesa. Vyvarujte se kontaktu s očima a přímého vdechnutí přípravku. Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte a používejte v dobře větraných místnostech. Pozor na akumulaci elektrostatických nábojů. Chraňte před tepelnými zdroji. Nekuřte. Nevdechujte aerosoly.

Používejte a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene. Aplikujte pouze přiměřené množství přípravku. Používejte výhradně k těm účelům, ke kterým je určen.

tisk: 10/06

strana 1 z 1

