

# AGIP FORMULA FILTER FORMULA



Speciální přípravek určený pro údržbu textilních vzduchových filtrů. Polymery, které tento přípravek obsahuje, umožňují odstranění usazených prachových částic.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### FORMULA FILTER FORMULA

Skupenství	Čirá kapalina	
Barva	Modrá	ASTM D 1500
Vůně	Charakteristická	
Hustota při 20 °C	0,85 l	ASTM D 1298
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný	
PH při 20 °C	N.R.	ASTM D 1287
Bod vzplanutí	62 °C	ASTM D 92
Viskozita při 40 °C	> 7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	č. 132	ASTM D 2270
Bod tečení kapaliny	-24 °C	ASTM D 97

## POUŽITÍ

Speciální přípravek určený pro údržbu textilních vzduchových filtrů. Polymery, které tento přípravek obsahuje, umožňují odstranění usazených prachových částic. Přípravek je rozpustný v roztoku, a proto má vysokou účinnost pronikání a adheze. Jednoduché použití. Ideální pro všechny druhy textilních vzduchových filtrů terénních vozidel. Vhodný pro všechny druhy textilních vzduchových filtrů. Filtr zabraňuje průchodu pevných částic a vody. Po ošetření filtr rychle schne.

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Nový filtr:** nádobu s přípravkem před použitím protřepejte. Textilní vložku přípravkem naimpregnujte. Pokud jste použili větší množství přípravku, odstraníte jej lehkým stlačením filtrační vložky.

**Použitý filtr:** filtrační vložku čistěte dle doporučení výrobce a dle množství nasátého prachu. Filtr propláchněte přípravkem FILTER CLEAN nebo jiným podobným. Filtrační vložku nechte uschnout. Nádobu s přípravkem před použitím protřepejte. Textilní vložku přípravkem naimpregnujte. Pokud jste použili větší množství přípravku, odstraníte jej lehkým stlačením filtrační vložky.

