



AGIP MARINEMIX SM

AGIP MARINEMIX SM je bezpopelnaté, samomísící mazivo pro mísení s benzínem pro přívěsné dvoutaktní motory. Je také vhodné pro manuální přípravu olej obsahující směsi paliva (směs pro dvoutaktní motory) za poměrů mísení určených výrobcem.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP MARINEMIX SM

Viskozita při 100°C	mm ² /s	7,2
Viskozita při 40°C	mm ² /s	44
Viskozitní index	-	125
Bod vznícení o.k.	°C	85
Bod tuhnutí	°C	-30
Hustota při 15°C	kg/m ³	0,880

VLASTNOSTI

- Samomísící schopnost produktu AGIP MARINEMIX SM zajišťuje okamžité utvoření homogenní směsi za jakékoliv teploty.
- Použitá aditiva nevytvářejí popel, což zabraňuje vzniku usazenin ve spalovací komoře a předchází předčasnému zapalování a zanesení svíček.
- Jeho čistící schopnosti minimalizují tvorbu laku a uhlíkatých usazenin a tím zanesení pístního kroužku.
- Vybrané minerální základové oleje zabraňují vzniku uhlíkatých usazenin ve výfukových kanálech a všestranně tak brání snížení výkonu.
- AGIP MARINEMIX SM zajišťuje efektivní mazání všech pohyblivých součástí i při použití za nejnižších poměrů mísení doporučených výrobcem motoru.
- AGIP MARINEMIX SM chrání proti rzi a korozi, což je významné, když je motor po delší dobu mimo provoz.

SPECIFIKACE

AGIP MARINEMIX SM byl oficiálně schválen pro specifikaci NMMA TC-W3.