

AGIP RACING 4T SAE 10W-60



Agip Racing 4T je plně syntetický motorový olej nejnovější generace, speciálně pro motocykly při závodní činnosti popř. jiném vysokém zatížení motoru.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP RACING 4T

SAE 10W-60

	Jednotky	10W-60	Zkušební metody
Viskozita při 40°C	mm ² /s	160	
Viskozita při 100°C	mm ² /s	24,5	
Viskozitní index		177	
Hustota při 15°C	kg/m ³	895	
Bod vznícení	°C	225	
Bod tuhnutí	°C	-30	

VLASTNOSTI

- * Syntetické základové oleje vytvářejí stabilní mazací film, který jistě drží na kovovém povrchu, i když byl motor po nějakou dobu odstaven. Tento film takto zajišťuje snadný start a snižuje opotřebení studeným startem, i při obtížných podmínkách.
- * Prokázaná stříhová stabilita je zárukou pro viskozitní stabilitu (stay in grade), i po delším použití za extrémních podmínek.
- * Teplotně stabilní syntetický základový olej vykazuje extrémně nízký sklon k odpařování a vede tak k nejnižší podmíněné spotřebě oleje, podmíněné olejem samotným.
- * Speciální formulace poskytuje nejvyšší výkonnost co se týče detergenčně/dispergentních vlastností, ochrany proti korozi, zabránění tvorbě pěny, stability vůči oxidaci a schopnosti ochrany před opotřebením.

POUŽITÍ

Agip Racing 4T s viskozitou SAE 10W-60 se doporučuje, jestliže je vyžadována vysoká výkonnost a bezpečnost.

SPECIFIKACE

JASO MA
API SG

OCHRANA ZDRAVÍ

Evropský katalog odpadů: 13 02 06
Třída ohrožení vody (WGK): 2

tisk: 09/03

strana 1 z 1

