



AGIP SUPER 4T

AGIP SUPER 4T SAE 15W-50 je vícesložkový minerální olej nejnovější technologie pro 4-taktní motocyklové motory. Uspokojuje požadavek motorů při nejnáročnějších a různorodých podmínkách provozu.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP SUPER 4T

SAE 15W-50, 40

	jednotka	SAE 15W-50	SAE 40	zkušební metoda
Viskozita při -15°C	mPa.s	3.000		
Viskozita při 40°C	mm ² /s	128	132	
Viskozita při 100°C	mm ² /s	17,7	14,7	
Viskozitní index		148	112	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	882	892	
Bod vznícení	°C	230	240	
Bod tuhnutí	°C	-27	-24	

VLASTNOSTI

AGIP SUPER 4T SAE 40 je jednosložkový minerální olej střední výkonnostní úrovně vhodný pro 4T motocyklové motory, které neodpovídají nejnovější technologii a které nemají zvláštní nároky na mazání. Je platnou náhradou tam, kde je spíše požadován optimální poměr ceny k výkonu nežli maximální výkon.

- Zajišťuje perfektní mazání.
- Minimalizuje tvorbu laků, fermeží a ostatních usazenin.
- Působí preventivně proti přilepení kroužků, udržuje písty čisté a udržuje usazeniny v suspenzi.
- Je odolný vůči opotřebení, zvláště vůči opotřebení způsobeném dlouhodobým provozem při vysoké teplotě.

SPECIFIKACE

AGIP SUPER 4T splňuje požadavky následujících specifikací:

API servis SJ (15W-50)
 ACEA A3 (15W-50)
 CCMC G4 (15W-50)
 API servis SF (40)

