

# AGIP TYRE REPAIR FORMULA



Přípravek určený k nouzové opravě a nahuštění pneumatik. Pomocí tohoto přípravku je možné okamžitě opravit a nahuštit všechny druhy prasklých pneumatik, které jsou nebo nejsou vybaveny dušemi.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### TYRE REPAIR FORMULA

Skupenství	Sprej	
Barva	Bílá	ASTM D 1500
Vůně	Čpavková	
Hustota při 20 °C (sprej)	0,757	A.I.A. 43.010
Rozpustnost ve vodě	Nerozpustný	
pH (polotovar)	11	ASTM D 1287
Bod vzplanutí	-104 °C (pohonná hmota - propan)	
Teplota samovznícení	+ 420 °C	DIN 51794
Vnitřní tlak při 20 °C	5,5 bar	A.I.A. 43.030
Vnitřní tlak při 50 °C	8,6 bar	A.I.A. 43.030

## POUŽITÍ

Přípravek určený k nouzové opravě a nahuštění pneumatik. Pomocí tohoto přípravku je možné okamžitě opravit a nahuštit všechny druhy prasklých pneumatik, které jsou nebo nejsou vybaveny dušemi. Není vhodný k opravám velkých trhlin a otvorů. Obsah jedné nádoby je určen k jedné opravě standardní pneumatiky vozidla.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňte, pokud to je možné, předmět, který způsobil trhlinu. Je důležité, aby byla pneumatika s ventilkem umístěna svisle. Z pneumatiky vypusťte vzduch. Důkladně protřepejte nádobku s přípravkem. V zimních obdobích se doporučuje nádobku zahřát rukama. Přišroubujte koncovou část spojky k ventilku pneumatiky. Při stlačování dávkovače udržujte nádobu ve svislé poloze. Dosáhnete-li potřebného tlaku, spojku demontujte a s vozidlem opatrně odjeďte. Po ujetí několika kilometrů zkontrolujte nahuštění pneumatik, a pokud je to možné, vyměňte plyn za stlačený vzduch. V následujících dnech tlak pneumatik překontrolujte.

## UPOZORNĚNÍ

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Po upotřebení nepropírávejte ani nespáľujte. Nestříkejte do ohně nebo na rozžhavená tělesa. Vyvarujte se kontaktu s očima a přímého vdechnutí přípravku. Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte a používejte v dobře větraných místnostech. Pozor na akumulaci elektrostatických nábojů. Chraňte před tepelnými zdroji. Nekuřte. Nevdechujte aerosoly. Používejte a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene. Aplikujte pouze přiměřené množství přípravku. Používejte výhradně k těm účelům, ke kterým je určen.

tisk: 10/06

strana 1 z 1

