

AGIP RACING 2 T



AGIP RACING 2 T je vysoce výkonný motorový olej, který byl vyvinut výhradně pro použití ve vzduchem nebo vodou chlazených dvoudobých motorech s velmi vysokým výkonem (motocykly, motokáry atd.). Je určen pro směsné mazání olej-palivo. Tento výrobek je založen na syntetických základových olejích a na ricínovém oleji. Je vhodný i pro používání s bezolovnatým benzinem natural.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP RACING 2T

	jednotka		zkušební metoda
Viskozita při 40°C	mm ² /s	182	
Viskozita při 100°C	mm ² /s	20	
Viskozitní index		130	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	0,895	
Bod vznícení C O C	°C	210	

VLASTNOSTI

Speciální složení tohoto výrobku zajišťuje lepší čistotu pístů, oblasti pístních kroužků a výfukového systému a tím minimalizuje ztrátu výkonu a potíže spojené s předčasným samozápalem.

Jeho pečlivě zvolené syntetické základové oleje zajišťují velmi vysoké protioděrové účinky a vynikající termicko-oxidační stabilitu.

Produkt je založen na syntetickém podkladě a ricínovém oleji.

POUŽITÍ

AGIP RACING 2T byl vyvinut speciálně pro nucené mísení do bezolovnatého benzínu. Produkt není samomísitelný.

DOPORUČENÍ

Před přípravou směsi výrobek dobře protřepte.
Při volbě produktu je nutné sledovat předpis výrobce!
Evropský katalog odpadů : 13 02 06