

AGIP 7005



Plně syntetický motorový olej se sníženou HTHS viskozitou pro VW automobily modelového roku 2000 s prodlouženými intervaly výměny oleje podle VW specifikace 503.00 a 506.00 .

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP 7005

SAE 0W-30

Kin. Viskozita	jednotka	SAE 5W-40	test
40°C	mm ² .s ⁻¹	55	DIN 51 562
Měrná hmotnost při 15 °C	kg.m ⁻³	850	DIN 51 757
Bod vzplanutí (otevřená nádoba)	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	< -35	DIN ISO 3016

VLASTNOSTI

Plně syntetický olej pro technologii vysokovýkonných paliv, který splňuje speciální požadavky pro prodloužené intervaly výměny oleje pro automobily VW specifikace 503.00 a 506.00.

- extrémně dobrý proti opotřebení
- výborná tekutost při nízkých teplotách
- optimální mazání, také pro nejdelší schválené intervaly výměny oleje od VW
- snížená viskozita HTHS umožňuje maximální snížení spotřeby benzínu

POUŽITÍ

Agip 7005 byl speciálně vyvinut pro nejnovější řadu motorů VW a je schválen pro automobily VW, začínaje modelem roku 2000 s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV). Prodloužený interval výměny oleje pro benzínové motory (VW 502.00) je až do 30.000 km a pro naftové (diesel) motory (VW 506.00) až do 50.000 km.

SPECIFIKACE

ACEA A5/B5

VW 503.00 (05/99) pro benzínové motory

VW 506.00 (05/99) pro naftové (diesel) motory

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.