

AGIP 7008



Moderní vysoce výkonný motorový olej se sníženým obsahem popelů a prokázanou schopností úspor pohonných hmot pro použití u vozů VW s nebo bez WIV (prodloužený servisní interval); u FSI-motorů stejně jako u všech vznětových motorů včetně motorů vybavených filtrem na dieslové částice DPF.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP 7008

SAE 5W-30

	jednotka	5W-30	Zkušební metoda
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	72	DIN 51 562
	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
hustota při 15°C	kg/m ³	850	DIN 51 757
bod vznícení o. k.	°C	235	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	°C	-45	DIN ISO 3016

VLASTNOSTI

Agip 7008 je vysoce výkonný motorový olej, který byl speciálně formulován pro požadavky VW s ohledem na univerzální použitelnost a současně odpovídá požadavkům „Low SAPS-oleje“ s ohledem na vhodnost pro vozidla se vznětovými motory s dieslovými částicovými filtry (DPF). Vykazuje výkonnost ACEA A3/B4 a vyznačuje se vynikající ochranou před opotřebením, vhodností pro prodloužené intervaly výměny oleje a prokázanou schopností úspor pohonných hmot.

POUŽITÍ

Agip 7008 byl vyvinut pro nejnovější generace motorů skupiny VW a je díky zpětné kompatibilitě také vhodný pro dřívější generace motorů při dodržení předepsaných intervalů výměny oleje.

Výjimka: Pro vznětové motory R5-, V10 TDI čerpadlo-tryska s nebo bez DPF je nadále použitelný motorový olej podle VW 506 01.

SPECIFIKACE

VW 504 00 , VW 507 00

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s produkty minerálních olejů je třeba dbát bezpečnostních předpisů!