

AGIP ATF 33 F/G



Olej přenášející sílu pro vysoce zatížené převodovky a servospojky motorových vozidel podle specifikace firmy Ford.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ATF 33 F/G

	Jednotky		Zkušební metody
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	35	DIN EN ISO 3104
při 100°C	mm ² /s	7,4	DIN EN ISO 3104
Viskozitní index		179	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/m ³	868	DIN 51 757
Bod vznícení o.k.	°C	178	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-48	DIN ISO 3016
Barva		červená	

VLASTNOSTI

Agip ATF 33F/G má typické třecí vlastnosti ATF-olejů této specifikace firmy Ford. Specifické účinné látky regulují hodnotu tření a zajišťují tak plynulý průběh řazení a dlouhou životnost lamelové spojky. Vynikající ochrana před opotřebením zajišťuje na místech, na nichž se na základě konstrukčních vlastností vyskytuje smíšené tření, dostatečné mazání. Díky vylepšenému viskozitně-teplotnímu chování lze řadit při nízkých teplotách. Konstantní řadící doby a rovnoměrný stupeň účinnosti převodníku jsou zajištěny. Vysoká teplotní a oxidační stabilita zabraňují i při vysokých teplotách u automatických převodovek a měničů točivého momentu slepení ventilů a vzniku usazenin na lamelách. Vhodná aditiva zabezpečují o odpovídající odvod vzduchu a zabraňují vzniku pěny. Řídící funkce automatické převodovky a účinnost měniče je tímto zachována.

Agip ATF 33 F/G se snáší se všemi v konstrukci převodů běžnými kroužkovými a plochými těsněními. Mísitelnost s jinými převodovými oleji, které odpovídají stejným vnitrostátním a mezinárodním normám a specifikacím, je zajištěna. Smáčené části převodovky jsou chráněny před korozi. Vhodné vylepšovače viskozity ve spojení se základovými oleji velmi vysokého stupně rafinace zajišťují vynikající schopnost téci za nízkých teplot, která udržuje funkčnost.

POUŽITÍ

Agip ATF 33 F/G byl vyvinut speciálně pro automatické převodovky FORD, BORG-WARNER a CATERPILLAR, pro které jsou předepsány oleje ATF odpovídající normě FORD M2C 33F/G. Další možnosti použití se nabízejí u hydraulických systémů, pro něž jsou doporučeny síly přenášející oleje této kvality a specifikace.

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

AGIP ATF 33 F/G



SPECIFIKACE

FORD ESW-M2C-33F/G MF. M-11110 BORG WARNER

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s tímto produktem je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

Evropský katalog odpadů: 13 02 05 (Ref.: 2001/118/CE)

Třída ohrožení vody WGK: 2 Odstupňováno podle VwVwS

číslo produktu: 0290

tisk: 01/04

strana 2 ze 2

Agip Česká republika, s.r.o. - divize olejů
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz



Agip Česká republika

GROUP