

AGIP ATF D 309



Agip ATF D 309 je olej přenášející sílu pro vysoce náročné automatické převodovky a servořízení automobilů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ATF D 309

	jednotka		Zkušební metoda	
Kin. viskozita	při 40 °C	mm ² /s	39	ISO 3104
	při 100 °C	mm ² /s	7,5	
Viskozitní index			163	DIN ISO 2909
hustota při 15°C	kg/m ³		873	ISO 3675
bod vzplanutí	°C		217	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	°C		-42	DIN ISO 3016
barva			červená	

VLASTNOSTI

- Agip ATF D 309 má typické drhnuocí vlastnosti Dexron-olejů. Specifická činidla regulují hodnoty drhnutí, které umožňují volný plynulý postup řazení a zvyšují životnost lamelové spojky.
- Vynikající ochrana proti opotřebení poskytuje na místech, na která na základě konstrukčních údajů nastupuje smíšené tření, dostatečné působení mazání.
- Prostřednictvím zlepšeného viskozitně-tepelného chování je dosaženo dobrých řadících vlastností při nízkých teplotách. Konstantní řadící časy a stejnoměrný stupeň působení měniče jsou dány. Vysoká tepelná a oxidační stabilita zabraňují také při vysokých teplotách v automatických převodovkách a měniči otáček slepování ventilů a tvorbu povlaků na lamelách.
- Vhodná aditiva se postarají o náležitě vysoké uvolnění vzduchu a zabraňují tvorbě pěny. Řídící funkce automatické převodovky a stupeň působení měniče tímto zůstávají zachovány.
- Agip ATF D 309 se snáší se všemi ve všech motorech obvyklými kroužky a těsněními. Mísitelnost s jinými ATF-převodovými oleji, které těmto specifikacím odpovídají, je zaručena. Navlhčené elementy převodovky jsou cháněny proti korozi. Vhodné vylepšovače toku ve spojitosti se základními oleji vysokého stupně rafinace zaručují vynikající chování studeného tečení.

POUŽITÍ

Agip ATF D 309 je uvažován pro nasazení v automatických převodovkách a servo řízení automobilů. Může být také používán v průmyslových oborech k přenosu síly a jako mazivo všude tam, kde jsou doporučovány DEXRON-kapaliny. Plní také speciální požadavky GENERAL MOTORS a má také uvolnění s identifikačním číslem D-22309.

tisk: 03/04

strana 1 ze 2



AGIP ATF D 309



SPECIFIKACE

Olej AGIP ATF D 309 vyhovuje specifikacím:

General Motors D-22309
BMW BG 24
MB 236.6
OPEL
VW/Audi
Allison C-4
Caterepillar TO-2
Voith 55.6335.30 (G 607)
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ D (I)
Ford Mercon.