

AGIP GEUM 40



Na popel chudý olej pro motory na plyn pro univerzální použití u plynových motorů s a nebo bez katalyzátoru.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP GEUM 40

	jednotka	40	norma
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	153	
při 100 °C	mm ² /s	15,2	ASTM D 445
Hustota při 15 °C	kg/m ³	895	ASTM D 1298
Bod vznícení	°C	250	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-21	ASTM D 97

VLASTNOSTI

Agip GEUM je motorový olej pro celoroční mazání všech typů plynových motorů, vyrobený podle nejdernější technické koncepce. Vysokohodnotné základové oleje a aditiva zajišťují za všech podmínek provozu odpovídající mazání, i při velkém teplotním zatížení. Vyvážená formulace vede k vysoké stabilitě proti oxidaci, nitraci a stárnutí.

Současně je zajištěna vysoká čistota motoru a bezpečná ochrana před opotřebením. Dobrá protikorozní ochrana ve spojení s trvale dobrou neutralizační schopností (TBN) zamezuje útoku kyselých reziduí spalování na všechny vnitřní součásti motoru.

Agip GEUM je díky na popel chudé formulaci vhodný pro katalyzátory a není agresivní k těsnícím materiálům používaným při výrobě motorů.

POUŽITÍ

Agip GEUM je kvalitativně vysokohodnotný olej pro spalovací motory a je doporučen pro všechny plynové motory s přihlédnutím k doporučením příslušného výrobce plynových motorů (např. MWM Gruppe D), nezávisle na druhu paliva.

Díky na popel chudé formulaci jsou splněny speciální požadavky motorů s katalyzátory.

Při výběru produktu dbejte pokynů výrobce.

DOPLŇJÍCÍ FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÁ DATA

Agip GEUM 40	jednotka	40	Zkoušeno
Sirný popel	obsah %	0,4	
Total Base Number	mg KOH/g	5	ISO 3771
i pH (počáteční hodnota pH)	6,9	ESSO metoda 083	

AGIP GEUM 40



SPECIFIKACE

Dresser-Rand (Cat.I,II,III)
Cooper-Superior
Caterpillar
Waukasha-VHP
MWM Typ-D
SKL Magdeburg

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji dbejte bezpečnostních pravidel!

Evropský katalog odpadů: 13 02 05

Třída ohrožení vodou WGK: 2 klasifikace podle VwVwS