

# AGIP GEUM C



AGIP GEUM C je moderní mazivo úrovně API CD, speciálně vyvinuté pro použití v plynových motorech na zemní plyn s obsahem H<sub>2</sub>S ne vyšším než 0,15%.

AGIP GEUM C je doporučován na mazání přepřihovaných nebo atmosferických plynových motorů s katalyzátorem nebo bez něho.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP GEUM C

	jednotka	40	norma
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	130	
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,4	ASTM D 445
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	895	ASTM D 1298
Viskozitní index		98	
Bod vzplanutí COC	°C	250	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-12	ASTM D 97
Síranový popel	% hmot.	0,5	
TBN	mgKOH/g	5,5	
P	ppm	280	

## VLASTNOSTI

- Agip GEUM byl vyvinut výslovně k optimalizaci poměru TBN / popel.
- Je vyroben ze základového oleje s vysokým viskozitním indexem, s nízkým bodem tuhnutí a z balíčku aditiv koncipovaného tak, aby poskytoval detergentně-dispergantní, antioxidační a protipěňivé vlastnosti i ochranu proti opotřebení.

## SPECIFIKACE

Agip Geum C je oficiálně schválen pro:

- WARTSILA, pro použití v motorech W25SG a W28SG běžících na zemní plyn
- GUASCOR, pro použití v „F“ motorech na zemní plyn

