

# AGIP GEUM E



AGIP GEUM E je moderní mazivo úrovně API CD, speciálně vyvinuté pro použití v plynových motorech, pracujících na skládkový plyn a bioplyn.

AGIP GEUM E je doporučen k mazání přeplňovaných nebo atmosférických plynových motorů, s katalyzátorem nebo bez něho.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP GEUM E

Stupeň SAE		40
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	129
Viskozitní index	-	100
TBN	mg KOH/g	8
Bod vzplanutí, Cleveland o. k.	°C	240
Bod tuhnutí	°C	-12
Síranový popel	% hmot.	1
P	ppm	290
Hustota při 15°C	kg/l	0,895

## VLASTNOSTI

- AGIP GEUM E je vyvinutý výslovně k optimalizaci poměru TBN / popel.
- Je vyroben ze základového oleje s vysokým viskozitním indexem, s nízkým bodem tuhnutí a balíčku aditiv koncipovaného tak, aby poskytoval detergentně-dispergantní, antioxidační a protipěnové vlastnosti i ochranu proti opotřebením.