

AGIP GEUM SX



Agip GEUM SX je polosyntetické mazivo pro stacionární motory, atmosférické i přeplňované, fungující na zemní plyn.

Agip GEUM SX byl výslovně formulován tak, aby poskytoval obzvláště prodloužené intervaly výměny oleje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP GEUM SX

Třída SAE	40	
Viskozita při 100°C	mm ² /s	13
Viskozita při 40°C	mm ² /s	120
Viskozitní index	-	102
Bod vzplanutí, Cleveland, o. k.	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-21
Hustota	kg/m ³	895
BN (celková alkalita)	mg KOH/g	5
Síranový popel	% hmot.	0,55
Fosfor	ppm	280

VLASTNOSTI

- Optimálně vyvážená kombinace minerálního a syntetického oleje ve spojení s unikátní technologií balíčku aditiv dávají produktu Agip GEUM SX vynikající oxidační stabilitu a dovolují prodloužení intervalů provozní údržby.
- Agip GEUM SX se může používat ve stacionárních motorech, spalujících pro svůj pohon plyn, nebo „duální palivo“, též s katalyzátorem, které vyžadují používání maziv s obsahem síranového popela cca. 0,5%.