



Agip GEUM jsou maziva úrovně MIL-L-2104B, vyráběné pro použití v zážehových motorech, fungujících na zemní plyn, nebo LPG, když výrobce doporučuje mazivo s méně než 0,5% síranového popela.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP GEUM

Třída SAE		30	40
Viskozita při 100°C	mm ² /s	11,6	15,2
Viskozita při 40°C	mm ² /s	102	153
Viskozitní index	-	100	100
BN (celková alkalita)	mg KOH/g	5	5
Bod vzplanutí COC	°C	235	245
Bod tuhnutí	°C	-24	-24
Síranový popel	% hmot.	0,4	0,4
Hustota	kg/m ³	890	895

VLASTNOSTI

- Agip GEUM je formulovaný z prvotřídních základových olejů s vysokým viskozitním indexem a s nízkým bodem tuhnutí a s vybranými aditivami tak, aby poskytoval detergentně-dispergantní, antioxidační a protipěňivé vlastnosti i ochranu proti opotřebení.
- Jeho nízký obsah popela brání tvorbě usazenin ve spalovací komoře (a proto chrání před nebezpečím předčasněho zapálení) a ve výfukových ventilech.
- Agip GEUM je oficiálně schválen společností MDE a je doporučen pro mazání motorů, poháněných zemním plynem, nebo LPG, vyráběných firmami Caterpillar, Cooper-Superior, Dresser-Rand (kategorie I, II, III), Vaukesha VHP, Deutz-MWM, Ulstein-Bergen.