



Agip GEUM jsou maziva úrovně MIL-L-2104B, vyráběné pro použití v zážehových motorech, fungujících na zemní plyn, nebo LPG, když výrobce doporučuje mazivo s méně než 0,5% síranového popela.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP GEUM

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| Třída SAE | | 30 | 40 |
| Viskozita při 100°C | mm ² /s | 11,6 | 15,2 |
| Viskozita při 40°C | mm ² /s | 102 | 153 |
| Viskozitní index | - | 100 | 100 |
| BN (celková alkalita) | mg KOH/g | 5 | 5 |
| Bod vzplanutí COC | °C | 235 | 245 |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | -24 |
| Síranový popel | % hmot. | 0,4 | 0,4 |
| Hustota | kg/m ³ | 890 | 895 |

VLASTNOSTI

- Agip GEUM je formulovaný z prvotřídních základových olejů s vysokým viskozitním indexem a s nízkým bodem tuhnutí a s vybranými aditivami tak, aby poskytoval detergentně-dispergantní, antioxidační a protipěňivé vlastnosti i ochranu proti opotřebení.
- Jeho nízký obsah popela brání tvorbě usazenin ve spalovací komoře (a proto chrání před nebezpečím předčasněho zapálení) a ve výfukových ventilech.
- Agip GEUM je oficiálně schválen společností MDE a je doporučen pro mazání motorů, poháněných zemním plynem, nebo LPG, vyráběných firmami Caterpillar, Cooper-Superior, Dressed-Rand (kategorie I, II, III), Vaukesha VHP, Deutz-MWM, Ulstein-Bergen.