

# AGIP HD-C OIL



Motorový olej použitelný celoročně pro efektivní mazání všech komerčních motorových vozidel.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP HD-C OIL

**SAE 15W-40**

Kin. Viskozita	jednotka	
při 100°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	14,5
40°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	105,5
Index viskozity		142
Hustota při 15 °C	kg.m <sup>-3</sup>	887
Bod vzplanutí	°C	215
Bod tuhnutí	°C	-30

## VLASTNOSTI

Agip HD-C OIL je účinný olej pro dieselové motory veškerých nákladních automobilů, traktorů a stavebních strojů .

Díky dobrým viskozitně-teplotním vlastnostem poskytuje tento výrobek adekvátní mazací rezervy pro vnější části motorů a má rovněž dobré vlastnosti pro studený start motoru.

Mimo výborné adhesivní vlastnosti mazacího filmu má Agip HD-C OIL také dobrou mísící stabilitu a vysokou odolnost vůči stárnutí. Čistící aditiva zajišťují, že motor při chodu zůstává čistý.

## POUŽITÍ

Agip HD-C OIL je kvalitní olej pro dieselové motory vozového parku pozůstávajícího z různorodých vozidel. Může být použit celoročně a je vhodný pro všechna komerční motorová vozidla a dieselové automobily a to i s turbodmychadlem.

Při dodržení běžných výměnných intervalů jsou zajištěny adekvátní bezpečnostní rezervy.

## SPECIFIKACE

MAN 271  
MB 227.1  
API CD/SF

Prosíme, abyste si při výběru produktu povšimli specifikace výrobce motoru.