



Plně syntetický hypoidní převodový olej speciálně vyrobený pro zadní osy BMW.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP HLZ

### SAE 75W-140

	jednotka	SAE 75W-140	zkušební metoda
Viskozita při -40°C	mPa.s	140.000	DIN 51561
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	179,1	
Viskozita při 100°C	cSt	24,7	
Viskozitní index		174	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	864	DIN 51757
Bod vzplanutí	°C	224	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-54	DIN ISO 3016

## VLASTNOSTI

Agip HLZ je plně syntetický převodový olej pro osy BMW s lamelovými samosvornými diferenciály nebo s EH-uzamykatelnými diferenciály a způsobuje u těchto os komfortní a bezhlučný běh. Vedle optimálních vlastností studeného běhu se vyznačuje Agip HLZ dobrými EP-vlastnostmi prostřednictvím své dobré protipěnové stability. Plně syntetický základový olej zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu a ve spojení se s ním sladěným balíčkem aditiv i optimální ochranu proti opotřebení.

Agip HLZ má následující přednosti :

- je vhodný pro lamelové samosvorné diferenciály
- pro osy s EH-uzamykatelným diferenciálem
- redukce hluku v samosvorných diferenciálech
- redukce teploty oleje, tímto snížené stárnutí oleje a oxidace oleje
- vynikající stříhová stabilita
- optimální vlastnosti za nízkých i vysokých teplot
- snížený obsah chlóru

## POUŽITÍ

Agip HLZ je obzvláště vhodný pro mazání všech BMW-osových převodů s lamelovými samosvornými diferenciály případně s EH-uzamykatelnými diferenciály a je předepsán mezi jiným pro osy BMW Z3-roadstru. Také v osách značek Toyota, Mitsubishi, Nissan a Isuzu mohou být ověřeny pozitivní vlastnosti Agipu HLZ, nižší opotřebení a hluk.

Agip HLZ plně nahrazuje produkt Agip BMW HLS. Pro osy bez uzamykatelného diferenciálu případně s viskózním uzamykatelným diferenciálem doporučujeme použít náš produkt Agip HLX.

Při volbě produktu dodržujte předpisy výrobce automobilů!

tisk: 07/03

strana 1 ze 2

## AGIP HLZ

---



### SPECIFIKACE

Olej AGIP HLZ vyhovuje specifikacím:

API GL-5 + LS  
BMW BG 33