

AGIP PROFI I540



Vysoce výkonný motorový olej pro vysoce náročné přeplňované a nepřeplňované dieslové a benzínové motory, který je také uvolněn pro prodloužené intervaly výměny.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP PROFI I540

SAE 15W-40

	Jednotka	I5W-40	Zkušební metoda
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	14,1	ASTM D 445
Viskozitní index		140	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/m ³	880	ASTM D 1298
Bod vzplanutí o. k.	°C	240	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-26	ASTM D 97

VLASTNOSTI

Agip PROFI I540 je širokorozsahový motorový olej na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů v kvalitě SHPD pro použití při prodloužených intervalech výměny olejů podle předpisu výrobce motoru. Vysoký přirozený viskozitní index zaručuje vynikající výkon při použití za ztížených podmínek provozu motoru. Tento motorový olej se snáší se všemi v konstrukci motoru běžně používanými materiály.

POUŽITÍ

Agip PROFI I540 je vhodný k použití v lehkých a těžkých dieslových motorech normy EURO 0 a EURO I stejně jako pro benzínové motory a je proto doporučován jako celoroční olej pro tepelně a mechanicky vysoce zatížené dieslové a benzínové motory ve smíšeném autoparku.

SPECIFIKACE

ACEA E2;B3

API CF-4/CF/SG

MB 228.1

MAN 271

VW 505 00 (Level)

MTU Typ I

Caterpillar TO 2

Allison C-4

ZF TE-ML 03A, 04C, 07C (Level)

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s produkty minerálních olejů je třeba dbát bezpečnostních předpisů!