

AGIP ROTRA HY DB SYNTH



Plně syntetický převodový olej s nejvyšším výkonem a s lehkoběžnými vlastnostmi, speciálně pro vozidla DaimlerChrysler.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ROTRA HY DB SYNTH

SAE 75W-90

| | jednotka | SAE 75W-90 | Testovací metoda |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|
| Viskozita při 40°C | mm ² /s | 95 | |
| při 100°C | mm ² /s | 14,5 | |
| Viskozitní index | | 154 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15°C | kg/m ³ | 855 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |

VLASTNOSTI

Agip ROTRA HY DB SYNTH je moderní lehkoběžný širokorozsahový převodový olej vyrobený na bázi plně syntetického základového oleje a má v porovnání s běžnými převodovými oleji na bázi minerálních olejů podstatné výhody :

- Moderní technologie aditiv zaručuje bezpečné mazání převodů vysoce zatížené nápravy.
- Má výbornou tepelnou stabilitu a proto bezpečnou ochranu před usazeninami.
- Má vysokou řadící schopnost také při nízkých teplotách, s velmi dobrými synchronizačními vlastnostmi.
- Zabezpečuje optimální mazání převodů v širokém rozsahu teplot se současnou schopností šetření paliva vzhledem k příznivému teplotnímu průběhu viskozity.

Výborná odolnost vůči oxidaci zabraňuje předčasnému stárnutí oleje a vzrůstání jeho viskozity. Problémům s řazením a vznikem hluku v mechanických převodech je tak zabráněno i při nízkých teplotách.

POUŽITÍ

Agip ROTRA HY DB SYNTH je moderní převodový olej, který zejména vyhovuje vysokým požadavkům automobilky DaimlerChrysler. Tato jakost se doporučuje k použití pro sérii ACTROS, UNIMOG, MB-TRAC stejně jako pro osobní vozy a terénní vozidla. Další použití je možné tam, kde je předepsán výrobcem olej s viskozitou SAE 75W-90, API GL-5. Je mísitelný s převodovými oleji na bázi minerálního oleje.

Prohlédněte si prosím specifikace výrobce při volbě produktů.

tisk: 06/03

strana 1 z 1

AGIP ROTRA HY DB SYNTH



SPECIFIKACE

API GL 4
MercedesBenz brožura 235.11

OCHRANA ZDRAVÍ

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Zdravotní instrukce: | Řiďte se bezpečnostními instrukcemi |
| Likvidování odpadu podle směrnice : | Likvidování odpadků č. 13 02 02 |
| Třída ohrožení vody (WGK): | 2 podle VwVwS |