

# AGIP ROTRA SX/S



Hypoidní převodový olej na plně syntetické bázi s vysokotlakými schopnostmi (EP) a LS-přísadami pro extrémní zatížení u samosvorných diferencíálů

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP ROTRA SX/S

Agip ROTRA SX/S	jednotka	75W-90	zkušební metoda
Kin. viskozita při -40°C	mPa s	90000	DIN 51 550 in Verb. mit DIN 51561/562, DIN 51398
při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	103	
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15	
Viskozitní index		150	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51 757
Bod vzplanutí o. k.	°C	190	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-45	DIN ISO 3016

## VLASTNOSTI

Agip ROTRA SX/S je syntetický převodový olej a má oproti obvyklým převodovým olejům na bázi minerálních olejů zřetelné výhody.

- Vybraná aditiva pro vysoké tlaky zajišťují bezpečné mazání za nejextrémnějších podmínek
- Díky vysokému viskozitnímu indexu se stará o dobrou tekutost za všech teplot a zabezpečuje tím optimální mazání
- Vybrané komponenty zajišťují nejlepší ochranu proti korozi a nejnižší tvorbu pěn. Způsobují snížení tření a přispívají k úsporám pohonných hmot a snižování hlučnosti
- Vynikající stabilita vůči oxidaci zabraňuje předčasnému stárnutí oleje a zhuštění viskozity
- Vyvážené Limited Slip vlastnosti umožňují použití u převodovek se samosvornými diferencíály
- Mísitelnost s převodovými oleji pro motorová vozidla na bázi minerálních olejů je zajištěna

## POUŽITÍ

Agip ROTRA SX/S je vhodný především k mazání vysoce zatížených automobilových rozvodovek s hypoidním ozubením. Tento speciální převodový olej je vhodný pro všechna vozidla s pohonem na všechna kola se samosvornými diferencíály, popř. při uvedení vozidla do pohybu.

Agip ROTRA SX/S je nástupnickým produktem pro Agip ROTRA LSX.

Při volbě produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

# AGIP ROTRA SX/S



## POUŽITÍ

Agip ROTRA SX/S je vhodný především k mazání vysoce zatížených automobilových rozvodovek s hypoidním ozubením. Tento speciální převodový olej je vhodný pro všechna vozidla s pohonem na všechna kola se samosvornými diferenciály, popř. při uvedení vozidla do pohybu.

Agip ROTRA SX/S je nástupnickým produktem pro Agip ROTRA LSX.

Při volbě produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

## SPECIFIKACE

API GL-5+LS ZF TE-ML 05D (Level)

MIL-L-2105D FERRARI

MIL-PRF-2105E

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s tímto produktem je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

Likvidace podle zákona o odpadech: Katalogové číslo odpadu 13 02 06