

# AGIP ROTRA TRUCKGEAR S



Plně syntetický, univerzálně použitelný převodový olej pro manuální a rozdělovací převodovky a náhony moderních nákladních vozů, zemědělských a stavebních strojů.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP ROTRA TRUCKGEAR S

	jednotka	75W-90	zkušební metoda	
Kin. viskozita	při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	71,1	DIN 51 562
	při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,8	ASTM D 445
Viskozitní index			202	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>		870	ASTM D 1298
Bod vzplanutí o. k.	°C		200	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C		-39	ASTM D 97

## VLASTNOSTI

Agip Rotra TRUCKGEAR S je plně syntetický převodový olej pro univerzální použití u manuálních převodovek, rozdělovacích převodovek a hypoidních převodovek náhonů os.

Tohoto univerzálního použití bylo dosaženo použitím vybraného tepelně stabilního základového oleje ve spojení se sladěným balíčkem EP-aditiv. Díky viskozitní třídě SAE 75W-90 splňuje požadavky výrobců převodovek ohledně zřetelného snížení tření ve spojení se současným snížením opotřebení a velkým rozsahem aplikačních teplot pro použití. Stejně tak byl při vývoji zohledněn požadavek na nejlepší materiálovou snášenlivost s používanými těsněními a obzvláště s materiály synchronizačních součástí v manuálních převodovkách.

## POUŽITÍ

Agip Rotra TRUCKGEAR S je moderní převodové mazivo, které bylo formulováno pro univerzální použití v manuálních převodovkách a náhonech os s přihlédnutím k mezinárodním specifikacím. To vede k racionalizaci a zjednodušení skladování maziv a předchází záměně, popř. chybnému použití.

Ve spojení s moderními lehkoběžnými motorovými oleji řady Agip SIGMA TFE jsou možné další úspory pohonných hmot

Agip Rotra TRUCKGEAR S lze použít u převodovek ZF, např. u automobilů MAN, DAF, Scania, Iveco, Renault a jiných výrobců motorových vozidel.

Splněné ZF-specifikace zahrnují:

- Mechanické nesynchronizované převodovky s přímým záběrem všech zubů u užitkových vozidel
- Mechanické převodovky a přídavné převodovky osobních a užitkových vozidel
- Mechanická řízení osobních vozů, užitkových vozů a pracovních strojů v souladu s předpisem výrobce

# AGIP ROTRA TRUCKGEAR S



## SPECIFIKACE

API GL-4/5	ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B
SAE 75W-90	MAN M 3343 Typ SL
MIL-L-2105E	NATO Code O-226
	Scania STO 1:0

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s mazivou je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

Evropský katalog odpadů: 13 02 06 (Ref.: 2001/118/CE)

Třída ohrožení vody WGK: 2 samozařazení podle VwVwS