

AGIP SIGMA MULTI



Širokorozsahový motorový olej pro vysoce náročné vznětové a zážehové motory s a bez turbodmychadla.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP SIGMA MULTI

SAE 15W-40

Agip SIGMA MULTI	jednotka	15W-40	Zkušební metoda
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	14,0	ASTM D 445
Viskozitní index		138	DIN ISO 2909
hustota při 15°C	kg/m ³	880	ASTM D 1298
bod vznícení o. k.	°C	244	ASTM D 92
bod tuhnutí	°C	-27	ASTM D 97

VLASTNOSTI

Agip SIGMA MULTI je širokorozsahový motorový olej z vysoce hodnotného, vůči stárnutí stálého minerálního oleje, který lze použít i při vysokém zatížení motoru a při ztížených podmínkách provozu. Tento motorový olej se snáší se všemi v konstrukci motoru běžně používanými materiály.

POUŽITÍ

Agip SIGMA MULTI je širokorozsahový motorový olej se širokým výkonnostním spektrem pro těžká a lehká užitková vozidla a osobní vozy se vznětovými motory, stejně jako mobilní stroje a zařízení poháněné spalovacími motory.

Je ideálním celoročně použitelným motorovým olejem pro smíšený vozový a strojový park.

SPECIFIKACE

API CF-4/SG

MAN 271 (Level)

VW 505 00 (Level)

ACEA E2

Allison C-4

ZF TE-ML 03A

MB 228.1 (Level)

Caterpillar TO-2

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji je nutné dbát bezpečnostních předpisů.