

# AGIP SIGMA TFE



Moderní vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej se schopností úspor pohonných hmot na bázi nejmodernějších syntetických olejů pro smíšený vozový park a prodloužené intervaly výměny oleje.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP SIGMA TFE

**SAE 10W-40**

Agip SIGMA TFE	jednotka		Zkušební metoda
Kin. Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4	DIN 51 550
Viskozitní index		154	DIN ISO 2909
hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	873	ASTM D 1298
bod vznícení o. k.	°C	222	ASTM D 92
bod tuhnutí	°C	-35	ASTM D 97
sirný popel	%	1,27	DIN 51 575
Číslo alkality	mgKOH/g	10,2	DIN ISO 3771

## VLASTNOSTI

Agip SIGMA TFE je moderní lehkoběžný motorový olej výkonnostní třídy SHPD, který splňuje dosavadní požadavky ohledně výfukových emisí.

Tento vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej byl optimalizován speciálně s ohledem na minimalizaci emisí částic pro generaci motorů EURO 3 a motory Detroit-Diesel.

## POUŽITÍ

Agip SIGMA TFE je moderní lehkoběžný olej pro univerzální použití u užitkových vozů generace EURO 2 / EURO 3, dodávek a osobních vozidel, ale také pro vysoce zatížené zemědělské a stavební stroje a dosahuje ve spojení s moderními syntetickými převodovými oleji úspor pohonných hmot 2 - 4% v závislosti na podmínkách použití.

## SPECIFIKACE

ACEA E5;E3;B3;A3  
API CH-4/SJ SHPD

MB list 228.3 a 229.1

MAN M 3275

VOLVO VDS-2

-excellent-

MTU Typ 2

RVI-RLD

KHD

DAF; SCANIA

Caterpillar TO-2

Allison C-4

VW 500 00/505 00 (Level)

Mack EO-M (Level)

Detroit Diesel (Level)

ZF TE-ML 04C (Level)

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji je nutné dbát bezpečnostních předpisů.

tisk: 06/04

strana 1 z 1