

# AGIP SIGMA TRUCK



Širokorozsahový motorový olej v kvalitě SHPD pro moderní turbo-přepřehované dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje u užitkových automobilů technologie EURO III.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP SIGMA TRUCK

### SAE 15W-40

	Jednotka	15W-40	Norma
Kin. Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	106,5	DIN 51 550
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4	
Viskozitní index		138	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	g/ml	0,885	DIN 51 757
Bod vzplanutí o. k.	°C	236	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	g/100g	1,1	DIN 51 575
Číslo alkality	mgKOH/g	10,2	DIN ISO 3771

## VLASTNOSTI

Agip SIGMA TRUCK vyhovuje všem požadavkům moderních, přepřehovaných dieslových motorů i při prodloužených intervalech výměny oleje a poskytuje mimo to při optimální viskozitě ještě dostatečnou bezpečnost. Splňuje nové požadavky ACEA E7 a API CI-4.

## POUŽITÍ

Agip SIGMA TRUCK je moderní celoroční olej pro dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přepřehovanými nebo nepřepřehovanými dieslovými motory ale také pro dieslové motory osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje podle specifických podmínek použití.

## SPECIFIKACE

ACEA E7; E5; E3; B3	Global DHD-1	Volvo VDS 3 (neu)	MACK EO-M / EO-M plus
API CI-4/SL	MB Blatt 228.3	Renault RVI-RLD	Caterpillar TO-2, Cat ECF-1
MAN M 3275	Allison C-4	Cummins CES 20071, 20072, 20076, 20077, 20078	
MIL-L-2104 E	SCANIA Long Drain	ZF TE-ML 04 C	
MIL-L-46152 E	MTU Typ 2		

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji je nutné dbát bezpečnostních předpisů.