



# AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE

Nejmodernější HighTech motorový olej SAE 5W-30 pro užitková vozidla, založený na nejnovější technologii UHPD-syntéze pro extrémně prodloužené intervaly výměny oleje s maximální úsporou paliva.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE

**5W-30**

Kin. viskozita	jednotka		norma
při -25°C	mPa s	< 3350	DIN 51 550
při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	75	
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12	
Viskozitní index		156	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/l	0,855	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-40	DIN ISO 3016

## VLASTNOSTI

Agip SIGMA TRUCKSINT TFE je v současnosti jedním z motorových olejů s nejvyšší HighTech výkonností na trhu. Kombinuje nejvyšší úroveň výkonu s průměrnou redukcí spotřeby paliva kolem 4 až 5%.

Pro budoucnost zaměřená technologie UHPD syntézy má následující výhody:

- maximální ochrana proti opotřebení, zvláště při studených startech
- nejlepší ochrana stěn válce před vyleštěním vrtání
- ochrana proti vytváření usazenin v turbodmychadle
- nízká spotřeba oleje s tendencí k nízkému odpařování
- nejrychlejší mazání motoru a současně bezpečné mazání při použití plného výkonu
- představuje nejvyšší možnou čistotu motoru vzhledem k dobré schopnosti udržovat saze rozptýlené s ohledem k jeho neutralizační schopnosti
- splňuje požadavky na maximálně prodloužené intervaly výměny oleje, vyzkoušené výrobci (MB 228.5, MAN M 3277, Scania LDF, Volvo VDS-2)
- splňuje již dnes požadavky do budoucna, například EURO 3 se současnou možností použití pro starší automobily
- průměrná úspora paliva kolem 4 až 5%, nejlepší výsledky při nepřerušované jízdě jsou ale výrazně vyšší

## POUŽITÍ

Agip SIGMA TRUCKSINT TFE je jedním z nejmodernějších olejů pro užitková vozidla, s maximálně prodlouženými intervaly výměny oleje, vyzkoušený výrobci užitkových vozidel (> 100.000 km). Je vyvinut pro požadavky zítřka, ale hodí se i pro starší vozidla.

Oleje jako je Agip SIGMA TRUCKSINT TFE jsou také doporučovány výrobci, jako je Daimler Chrysler, pro maximální úsporu paliva při použití tohoto oleje.

tisk: 01/03

strana 1 ze 2



# AGIP SIGMA TRUCKSINT TFE



## SPECIFIKACE

ACEA E4	MB 228.5	VOLVO VDS-2
API CF	MAN M 3277	Renault RVI RXD
Excellent	MTU Type 3	

## OCHRANA ZDRAVÍ:

Při zacházení s minerálními oleji je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

## ODSTRANĚNÍ PODLE ZÁKONA O ODPADECH:

Odpadový klíč č. 13 02 02

## TŘÍDA OHROŽENÍ VODY WGK:

2                      Klasifikováno podle VwVwS

Při volbě výrobku je nutné dodržovat předpisy výrobce.