

AGIP SIGMA TURBO



Širokorozsahový motorový olej pro moderní turbopřepřlňované dieslové motory, který je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny olejů u užitkových automobilů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP SIGMA TURBO

SAE 15W-40

	Jednotka	15W-40	Zkušební metoda
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	100	
při 100°C	mm ² /s	13,7	ASTM D 445
Viskozitní index		138	
Hustota při 15°C	kg/m ³	885	ASTM D 1298
Bod vzplanutí o. k.	°C	230	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-27	ASTM D 97
Sulfatový popel	g/100g	1,85	DIN 51 575
Číslo alkality	mgKOH/g	14	DIN ISO 3771

VLASTNOSTI

Agip SIGMA TURBO jako takzvaný SHPD olej vyhovuje i při prodloužených intervalech výměny oleje všem požadavkům moderních přepřlňovaných dieslových motorů a poskytuje mimo to při optimální viskozitě ještě dostatečnou bezpečnost.

POUŽITÍ

Agip SIGMA TURBO je moderní celoroční olej pro dieslové motory pro všechny vysoce zatížené užitkové automobily s přepřlňovanými nebo nepřepřlňovanými dieslovými motory, může být ale také používán pro dieslové motory osobních vozů. Je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje podle specifických podmínek použití.

SPECIFIKACE

ACEA E3;B3	MB Blatt 228.3	Renault RVI-RD	MTU Typ 2
API CG-4/SG	MAN M 3275	Caterpillar TO-2	VW 505 00 (Level)
MIL-L-2104 E	SCANIA Long Drain	Allison C-4	
MIL-L-46152 B	Volvo VDS-2 (Level)	MACK EO-L	
	KHD	ZF TE-ML 04C	

OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji je nutné dbát bezpečnostních předpisů.