

# AGIP SINT TURBO DIESEL



Speciální, univerzálně použitelné vysoce výkonné lehkoběžné mazivo pro moderní zemědělské a stavební stroje s nebo bez mokřých brzd stejně jako pro nákladní automobily.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP SINT TURBO DIESEL

SAE 10W-40

	jednotka		Zkušební metoda
Kin. viskozita			DIN 51 550 ve spojení s
při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	95	DIN 51 561 nebo
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,2	DIN 51 562 T.2
Viskozitní index		154	DIN ISO 2909
hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
bod vzplanutí o.T.	°C	225	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016

## VLASTNOSTI

Agip SINT TURBO DIESEL je motorový olej pro lehký běh s malým vnitřním třením, který způsobuje rychlé promazání motoru, a tím snižuje spotřebu paliva.

Vysoce hodnotné syntetické oleje zaručují vynikající tepelnou stabilitu, mazací schopnost, střížnou stabilitu a malý sklon k odpařování i za extrémních podmínek. Jako celoroční olej zaručuje i při horkém trvalém provozu v létě stabilní mazací film a podporuje ochotu motoru ke startu v zimě.

Agip SINT TURBO DIESEL byl testován podle zkušební metody CEC v dieselovém motoru s turbokompresorem VW. Vybraná kombinace přísad zabraňuje tvorbě kalu, opotřebení, stárnutí oleje, korozi a ztrátě viskozity. Usazeniny ve spalovacím prostoru jsou omezeny na minimum, tím je prodloužena životnost motoru.

Agip SINT TURBO DIESEL se snáší dobře se všemi plochými a kroužkovými těsněními běžnými ve stavbě motorů. Je zaručena mísitelnost s jinými značkovými oleji, které odpovídají národním a mezinárodním normám.

## POUŽITÍ

Agip SINT TURBO DIESEL je speciální motorový olej s vlastnostmi poskytujícími lehký běh a úsporu paliva pro celoroční mazání všech dieselových motorů osobních automobilů, samonasávacích i přeplňovaných. Tento motorový olej se rovněž nejlépe hodí pro dieselové motory užitkových vozidel, stavebních strojů a stacionárních dieselagregátů.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobců.

tisk: 08/03

strana 1 z 1

# AGIP SINT TURBO DIESEL



## SPECIFIKACE

ACEA B3/B4	MB 229.1
API CF/SG	ROVER GROUP
MIL-L-2104 C	VW 505 00 / (11/97)
MIL-L-46152D	

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při manipulaci s produkty obsahujícími minerální oleje se musí dbát bezpečnostních předpisů!

Změny vyhrazeny.

Likvidace podle zákona o odpadech: Klíčové číslo odpadu: 13 02 02

Třída ohrožení vod: 2      Zařazení podle VwVwS