

# AGIP TECSINT SX



Plně syntetický motorový olej High-Tech podporující maximální účinnost paliva vyrobený technologií Agip s viskozitou SAE 0W-40 se zjevnou úsporou paliva v moderních motorech osobních automobilů.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP TECSINT SX

### SAE 0W-40

	jednotka	SAE 0W-40	Zkušební metoda
Viskozita při -35°C	cP	6600	DIN 51 550
při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	78,0	
při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	
Viskozitní index		182	DIN ISO 2909
hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860	DIN 51 757
bod vzplanutí	°C	216	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016

## VLASTNOSTI

Agip TECSINT SX je motorový olej High-Tech, který splňuje již dnes budoucí požadavky na úsporu paliva, poměr škodlivých emisí a ochranu životního prostředí.

Speciálně vybrané plně syntetické základové oleje, esterová složka a vhodně nastavená aditiva zajišťují bezpečné mazání motoru za všech okolností ve spojení s omezením opotřebení, zřetelnou úsporou paliva a nižší emisí škodlivin.

Tento motorový olej High-Tech Agip TECSINT SX, SAE 0W-40 splňuje také požadavky ACEA B4-98 pro dieselové motory s přímým vstřikováním.

Agip TECSINT SX též splňuje svým omezeným obsahem fosforu zvýšené požadavky na způsobilost pro katalyzátory. Dalšími vlastnostmi jsou minimální tendence k odpařování, velmi dobré chování za nízkých teplot a velmi dobrá stříhová stabilita při vysokých teplotách.

Osvědčená esterová technologie Agip zajišťuje vynikající vlastnosti za vysokých i nízkých teplot, což jsou požadavky pro minimalizaci obávaného opotřebení studenými starty i pro stabilní mazací film při vysokých teplotách.

## POUŽITÍ

Agip TECSINT SX je motorový olej vysoké kvality, schválený pro přeplňované motory, dosahující úspory paliva pro všechny moderní motory osobních automobilů se čtyřventilovou technikou, proměnným nastavením ventilů, turbokompresorem nebo mezichladičem plnicího vzduchu. Bez prodloužených intervalů výměny oleje (WIV) může být též používán v nejnovějších vozidlech VW.

Agip TECSINT SX je také, s výjimkou VW, schválen pro prodloužené intervaly výměny oleje všemi renomovanými výrobci vozidel.

Při volbě produktu dbejte prosím předpisů výrobců.

tisk: 03/04

strana 1 z 1

# AGIP TECSINT SX



## SPECIFIKACE

ACEA A3/B3/B4  
API SL/CF  
MB 229.1 / 229.3  
VW 502 00 / 505 00  
Porsche

## OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními oleji je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

## LIKVIDACE PODLE ZÁKONA O ODPADECH

Likvidace podle zákona o odpadech: Klíčové číslo odpadu: 13 02 02

TŘÍDA OHROŽENÍ VODY WGK : 2 Zařazení podle VwVwS