

AGIP TECSINT



High-Tech lehkoběžný motorový olej technologie Agip s prokázanou schopností úspory paliva u moderních motorů osobních vozů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

Agip TECSINT	jednotka	5W-30	Testovací metoda
Kinetická viskozita při -30°C	cP	6.260	
			DIN 51561
	mm ² /s	69,7	
			ASTM D 445
	mm ² /s	11,9	
Index viskozity		168	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/m ³	852	ASTM D 1298
Bod vznícení	°C	210	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-45	ASTM D 97

VLASTNOSTI

Agip TECSINT je moderní High-Tech motorový olej, který vyhovuje nejnovějším požadavkům týkajícím se úspor paliva a tím také snižování emisí škodlivých látek.

Speciálně vybrané syntetické základové olej a pečlivě sladěná aditiva zajišťují za jakýchkoliv podmínek bezpečné mazání motoru spojené se sníženým třením při prokázaném snížení spotřeby paliva.

Agip TECSINT vyhovuje také ztřeštěným požadavkům na vhodnost použití ke katalyzátorům.

Další charakteristické vlastnosti jsou

- nejnižší ztráty odpařováním,
- vynikající vlastnosti při nízkých teplotách a
- velmi dobrá stříhová stabilita při vysokých teplotách.

POUŽITÍ

Agip TECSINT je vysoce výkonný lehkoběžný olej spořicí palivo, turbo testovaný, pro moderní motory osobních vozů s více ventily, variabilním nastavením ventilů, turbodmychadly, nebo systémem Intercooler.

Agip TECSINT je uvolněn známými výrobci vozidel díky nejdelším intervalům výměny oleje podle specifikací výrobců.

Díky viskozitě spořicí palivo SAE 5W-30 ve spojení a moderním balíčkem aditiv vyhovuje požadavkům výrobců vozidel na klasické motorové oleje, což je dokumentováno také mnoha jmenovitými uvolněními.

**SPECIFIKACE**

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
MB 229.3
VW 502 00/505 00
BMW Longlife Oil-98 *

* Level

OCHRANA ZDRAVÍ:

Při zacházení s minerálními oleje je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

LIKVIDACE PODLE ZÁKONA O ODPADECH:

Likvidace odpadu č. 13 02 06

TŘÍDA OHROŽENÍ VODOU WGK:

2 Samoodstupňování podle VwVwS