

AUTOL AGROTECH



Moderní vynikající traktorový olej s vylepšenými vlastnostmi za studena pro všechny zemědělské stroje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL AGROTECH

SAE 10W-30

Kin. viskozita	jednotka	
při 40°C	mm ² /s	67
při 100°C	mm ² /s	11
Viskozitní index		152
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	873
Teplota vzplanutí bez kel.	°C	220
Bod tuhnutí	°C	-34

VLASTNOSTI

Použitím speciálního základového oleje v oleji Autol AGROTECH je dosaženo vysokého přirozeného viskozitního indexu jako předpokladu pro optimální mazání za všech provozních teplot.

Moderní zemědělské stroje tím, že mají společný mazací systém, kladou zvláštní požadavky na ochranu proti opotřebení a třecí vlastnosti. Tyto vlastnosti mohou být zajištěny pouze speciálními, k těmto účelům vyvinutými aditivami.

POUŽITÍ

Autol AGROTECH je univerzálně použitelné mazivo nejnovější koncepce, určené speciálně pro agregáty zemědělských strojů. K nim patří dieselové motory s turbokompresorem i bez něj, hydrostatické a mechanické převodovky, převodové skříně, nápravy a převodovky s mokkými brzdami a rovněž hydraulické systémy. Pro udržení stejné výkonnosti by měla být i všechna namontovaná zařízení a přídatná zařízení mazána tímto vysokovýkonným mazivem.

Pro samosvorné diferenciály s požadavkem na oleje LS (Limited Slip) pro vysoce zatížené pohony náprav (GL-5) by se měla používat speciální maziva podle mazacích předpisů výrobce stroje.

SPECIFIKACE

STOU/UTTO	API GL 4+	CASE MS1206/1207
SAE 10W-30	SAE 80W	FORD M2C-159A/R
CCMC D4/PD2 *	Allison C-4	FORD M2C- 86A
API CE/SF	HVLP-D 68	JD-J20C /JD-J 27A
MIL-L 2104 D	ZF TE-ML06/07MF	M 1135/1139/1144
MB 227.1	Vickers-Pumpentest	Caterpillar TO-2

Při výběru výrobku se řiďte předpisy výrobce stroje.