

# AUTOL CARRERA



Motorový olej pro velký výkon určený k obecnému použití ve všech motorových vozidlech.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AUTOL CARRERA

**SAE 5W/40**

Viskozita	jednotka	SAE 5W-40
při 25°C	mPa.s	3000
při 40°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	93
při 100°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	15,4
Viskozitní index		176
Hustota při 15 °C	kg.m <sup>-3</sup>	890
Bod vzplanutí COC	°C	235
Bod tuhnutí	°C	-35
TBN	mg KOH/g	10,2

## VLASTNOSTI

Autol CARRERA je moderní vysoce účinný motorový olej s vlastnostmi zajišťujícími hladký chod pro novou generaci motorů. Je vyroben na bázi plně syntetických základových olejů a lze jej použít ve všech benzínových i naftových motorech. Speciální viskozita zajišťuje dobré startování za studena při všech venkovních teplotách a ve srovnání se standardními oleji významně snižuje čas nutný na cirkulaci oleje.

Při jízdách na krátké vzdálenosti při plné rychlosti může docházet k tomu, že zárodky kalu reagují a tvoří vysoko molekulární polymery. Tyto látky se velmi těžko rozpouští, důsledkem čehož dochází k tvorbě tzv. černého kalu na kritických částech. Progresivní aditivace Autol CARRERA účinně zamezuje tvorbě těchto kalů.

Autol CARRERA má díky novému složení vynikající vlastnosti zajišťující hladký chod a pomáhá uspořit až 3 % paliva téměř ve všech benzínových i naftových motorech. Pečlivě vyvážená aditiva a základové oleje zajišťují zejména dobrou ochranu proti korozi a opotřebení.

## POUŽITÍ

Autol CARRERA je ideální motorový olej pro veškerá motorová vozidla a smíšený vozový park. Je schválen a doporučován předními výrobci automobilů a motorů, a to jak benzínových tak i dieselových, přeplňovaných i nepřepřňovaných.

## SPECIFIKACE

SAE 5W-40	VW 500.00 a 505.00 502.00
ACEA A3/B3/B4	MB 229.3
API SJ/CF	BMW Longlife 98,Porsche

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.