

# AUTOL CPM-HD S3



Motorový olej pro veškeré naftové a benzínové motory s turbodmychadlem i bez.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AUTOL CPM-HD S3

Viskozitní stupeň (SAE)		10 W	20W/20	30
při 100°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	6,8	8,9	11,8
při 25°C	mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>	43,7	67,9	105
Index viskozity		109	107	101
Hustota při 15 °C	kg.m <sup>-3</sup>	887	888	894
Bod vzplanutí o.c.	°C	220	225	230
Bod tání	°C	-33	-24	-24

## VLASTNOSTI

Autol CPM-HD S3 je dobře mísitelný motorový olej, který je k dostání v různých viskozitních třídách.

Díky vynikajícím detergentně disperzančním aditivům udržuje motor čistý. Rozpouští zbytky po spalování a usazeniny cizích látek. Udržuje je v jemně rozptýlené suspenzi. Tím účinně zamezuje tvorbě kalů a usazenin.

Vytváří olejový film, který odolává tlaku a otěru na všech provozních částech.

Vysoká teplotně-oxidační stabilita vybraného základového oleje umožňuje, aby byl výrobek Autol CPM-HD S3 použit v motorech s turbodmychadlem i při vysokých teplotách, aniž by docházelo ke stárnutí oleje.

## POUŽITÍ

Autol CPM-HD S3 lze použít ve všech benzínových i naftových motorech s turbodmychadlem i bez.

Výrobek lze také podle specifikace výrobce použít v dalších agregátech, např. v hydraulických systémech, převodovkách, atd.

## SPECIFIKACE

CCMC D4/G4/PD2	MAN 270
API CE/SF	MB 227,0

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce motoru.

## AUTOL CPM-HD S3

---

