



AUTOL EXTRA CPM HD S 3

Velmi účinný motorový olej pro veškeré vysoce namáhané naftové a benzínové motory s turbodmychadlem i bez.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL EXTRA CPM HD S 3

SAE 15W/40

Viskozita	jednotka	
při 100°C	mm ² .s ⁻¹	14,0
40°C	mm ² .s ⁻¹	106
Index viskozity		133
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	886
Bod vzplanutí o.c.	°C	215
Bod tání	°C	-30

VLASTNOSTI

Autol EXTRA CPM HD S3 je celoroční motorový olej, který může být, vzhledem ke své viskozitě, použit jako moderní celoroční olej pro vysoce namáhané motory s vnitřním spalováním.

Autol EXTRA CPM HD S3 i za těžkých provozních podmínek vytváří olejový film, který účinně chrání motor před mechanickým opotřebením.

Dobrá viskozitně-teplotní charakteristika zajišťuje vynikající startovatelnost při nízkých teplotách. Výsledkem dobrých detergentních a dispergačních vlastností je zamezení tvorby kalů a usazenin.

POUŽITÍ

Autol EXTRA CPM HD S3 splňuje požadavky pro použití v moderních benzínových a dieselových motorech přeplňovaných i nepřeplňovaných. Je to ideální výrobek použitelný celoročně pro smíšený vozový park.

SPECIFIKACE

SSAE 15W-40	MAN 271
ACEA E2/B3/A2	MB 227.1
API CF-4/SG	VW 501.01 505.00

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce motoru.