

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-4



Moderní syntetický převodový olej pro manuální převodovky u užitkových vozidel a prodloužené intervaly výměny oleje až do 320.000 km podle doporučení výrobce.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-4

Kin.viskozita při 40 °C	mm ² /s	62
při 100 °C	mm ² /s	9,5
Index viskozity		129
Hustota při 15°C	kg/m ³	876
Bod vznícení	°C	225
Bod tuhnutí	°C	-48

VLASTNOSTI

Autol GETRIEBEÖL VSL-4 je syntetický, mnohostranně použitelný lehkoběžný olej pro převodovky s moderními, dobře sladěnými aditivami se zvýšenými výkonnostními rozsahy.

Toto dobré sladění mezi syntetickým základovým olejem a balíčkem aditiv zajišťuje stabilní, proti tlaku odolný mazací film, který vylepšuje mazací vlastnosti, zamezuje tvorbě trhlinek na ozubených kolech a naplňuje enormní nároky vysoce zatížených převodovek převodovky užitkových automobilů na tepelnou stabilitu a stálost vůči oxidaci.

Dalšími důležitými vlastnostmi jsou výborná oplachovací schopnost, dobrá snášenlivost s elastomery a výborná schopnost snášet zatížení, stejně jako ochrana proti korozi.

POUŽITÍ

Autol GETRIEBEÖL VSL-4 je širokorozsahový vysokotlaký převodový olej pro celoroční použití s dobrými vlastnostmi stran viskozity a teploty.

Zajišťuje snadné řazení u synchronizovaných -převodovek užitkových automobilů i při nízkých teplotách a prodloužených intervalech výměny oleje.

Podle MAN 341 Typ TL je uvolněn pro prodloužené intervaly výměny oleje až do 320.000 km a naplňuje požadavky firem Mercedes-Benz a UNIMOG podle listu 235.4.

SPECIFIKACE

SAE 75W-85W

API GL-4

MAN 341 Typ TL

ZF TE-ML 02D

(prodloužené intervaly výměny oleje)

Unimog (MB 235.4 Niveau)

Voith Retarder

DAF

SCANIA s ZF retardérem

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

Změny vyhrazeny