



AUTOL GETRIBEOEL DB 80W

Moderní převodový olej pro vozidla a stroje – schválený Mercedes Benz.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL GETRIBEOEL DB 80W

Viskozita při 40 °C	mm ² /s	95
při 100 °C	mm ² /s	11,2
Viskozitní index		90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	869
Teplota vzplanutí C O C	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-30

VLASTNOSTI

PŘEVODOVÝ OLEJ Autol DB je celoroční převodový olej s mnoha možnostmi použití, obsahující vyvážená aditiva.

Pečlivé vyvážení základního oleje a aditiv zajišťuje stabilní, únosný mazací film, který se účinně uplatňuje při záběhu a vyhlazování ozubených kol, přičemž je dosaženo rovnoměrné rozložení zatížení boků zubů.

Mezi nejdůležitější vlastnosti patří dobré mazací vlastnosti, zlepšená únosnost, vysoká odolnost proti oxidaci, účinná ochrana proti korozi a rovněž snášenlivost s těsnicími materiály a synchronními prvky.

PŘEVODOVÝ OLEJ Autol DB splňuje požadavky pro soustrojí Mercedes-Benz (MB 235.1).

POUŽITÍ

PŘEVODOVÝ OLEJ Autol DB může být používán v převodovkách, řadicích převodovkách a též v převodech náprav nákladních vozidel, strojů v zemědělství, lesním hospodářství a stavebnictví a rovněž ve stacionárních převodovkách.

Při výběru výrobku se řiďte předpisy výrobce.

SPECIFIKACE

SAE 80W	MB 235.1
API GL-4	ZF TE-ML 02, 08
MIL-L-2105	