



# AUTOL GETRIBEÖL 80W/90

Moderní celoroční olej pro převodovky vozidel a výrobních zařízení.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AUTOL GETRIBEÖL 80W/90

Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	130
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viskozitní index		110
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	900
Teplota vzplanutí C O C	°C	200
Bod tuhnutí	°C	-27

## VLASTNOSTI

**PŘEVODOVÝ OLEJ** Autol je mnohostranně použitelný celoroční převodový olej, obsahující vyvážená aditiva.

Dobré vyvážení základního oleje a soustavy aditiv zajišťuje stabilní, únosný mazací film, který se účinně uplatňuje při záběhu a vyhlazování ozubených kol, přičemž je dosaženo rovnoměrné rozložení zatížení boků zubů.

Mezi nejdůležitější vlastnosti patří dobré mazací vlastnosti, zlepšená únosnost, vysoká odolnost proti oxidaci, účinná ochrana proti korozi a rovněž snášenlivost s těsnicími materiály a synchronními prvky.

Při normálním testu vozidel bude bezpečně procházet stupeň zatížení 12.

## POUŽITÍ

**PŘEVODOVÝ OLEJ** Autol může být používán v převodovkách, řadicích převodovkách a též v převodech náprav nákladních vozidel, strojů v zemědělství, lesním hospodářství a stavebnictví a rovněž ve stacionárních převodovkách.

Při výběru výrobku se řiďte předpisy výrobce.

## SPECIFIKACE

SAE 80W-90	Ford SQM 9008 A
API GL-4	VW TL 726
MIL-L-2105	ZF TE-ML 02, 08