



AUTOL SPECIAL CPM HD S3

Velmi účinný motorový olej pro veškeré vysoce namáhané naftové a benzínové motory s turbodmychadlem i bez.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL SPECIAL CPM HD S3

SAE 15W/40

Viskozita	jednotka	SAE 5W-40
při 100°C	mm ² .s ⁻¹	14,0
40°C	mm ² .s ⁻¹	105
Index viskozity		135
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	886
Bod vzplanutí o.c.	°C	218
Bod tání	°C	-30

VLASTNOSTI

Autol SPECIAL CPM HD S3 je moderní celoroční motorový olej, který může být použit jako olej pro vysoce namáhané motory s vnitřním spalováním.

Autol SPECIAL CPM HD S3 i za těžkých provozních podmínek vytváří mazací film, který účinně chrání motor před mechanickým opotřebením. Dobrá viskozitně-teplotní charakteristika zajišťuje dobrý start při nízkých teplotách. Výsledkem dobrých detergentních a disperzních vlastností je zamezení tvorby kalů a zbarvených usazenin.

POUŽITÍ

Autol SPECIAL CPM HD S3 splňuje požadavky pro celoroční použití ve smíšeném vozovém parku.

SPECIFIKACE

SAE 15W-40	MAN 271
ACEA E2/B2/A2	MB 228.1
API CF/CF-4/SH	VW 501.01 a 505.00

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce motoru.