



AUTOL VALVE SHP

Olej pro vysoce výkonné motory v kvalitě SHPD, vhodný zejména pro silně namáhané diesellové motory užitkových automobilů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL VALVE SHP

SAE 15W/40

Viskozita	jednotka	
při 100°C	mm ² .s ⁻¹	14,0
40°C	mm ² .s ⁻¹	104
Index viskozity		135
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	884
Bod vzplanutí	°C	210
Bod tání	°C	-30

VLASTNOSTI

Autol Valve SHP je SHPD motorový olej, který umožňuje delší výměnné intervaly v motorech komerčních automobilů předních výrobců nákladních vozů a autobusů.

Autol Valve SHP poskytuje značnou ochranu před opotřebením motoru, chrání před tvorbou usazenin a stárnutím oleje. Autol VALVE SHP je ideální olej pro vysoké tepelné zátěže v turbomotorech a to i za nejtěžších provozních podmínek.

POUŽITÍ

Autol VALVE SHP je motorový olej vhodný pro všechny moderní diesellové motory. Je vhodný pro výkonné nákladní vozy s turbomotorem používané jak k přepravě na dlouhé vzdálenosti, tak i v městském provozu.

SPECIFIKACE

SAE 15W-40 MAN M 3275
 ACEA E3 MB 228.3
 API CG-4/SG VW 505.00, Volvo, Scania

Prosíme, abyste si při výběru produktu povšimli specifikace výrobce motoru.