



AUTOL VALVE TURBO FE

Motorový olej pro hladký chod, s SHPD kvalitou, vhodný pro veškeré vysoce namáhané naftové a benzínové motory s turbodmychadlem i bez něj.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL VALVE TURBO FE

SAE 10W/40

Viskozita	jednotka	
při 100°C	mm ² .s ⁻¹	14,0
40°C	mm ² .s ⁻¹	94,3
Viskozitní index		152
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	715
Bod vzplanutí o.c.	°C	222
Bod tání	°C	-43

VLASTNOSTI

Autol VALVE TURBO FE je speciálně navržený SHPD motorový olej pro komerční motorová vozidla, který splňuje požadavky i moderních benzínových motorů.

Díky kombinaci nekonvenčních složek základových olejů se speciálním systémem aditiv má tento olej vynikající vlastnosti pro hladký chod, které umožňují úsporu 3 % paliva, snižují opotřebení při studeném startu a snižují dobu potřebnou na cirkulaci oleje.

Nízké ztráty odparem, dobrá ochrana proti opotřebení a detergentní a disperzní vlastnosti umožňují delší výměnné intervaly a tak snižují náklady na údržbu komerčních motorových vozidel.

POUŽITÍ

Autol VALVE TURBO FE je moderní SHPD olej (Super-High-Performance-Diesel), který byl speciálně vyvinut pro použití v namáhaných atmosfericky přepřínovaných naftových motorech a turbomotorech. Olej je vhodný i pro benzínové motory, čímž se stává ideálním olejem, zajišťujícím hladký chod, ve smíšené vozovém parku. SAE 10W-40.

SPECIFIKACE

	MAN M 3275
ACEA E5/E3/B3/A3	MB 229.1 MB 228.3
API CH-4/SJ	VW 500.00,505.00
SHPD	Mack EO-K2 Volvo VDS

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce motoru a sledovali určené prodloužené doby výměny oleje.