



AUTOL VALVE ULTRA FE

Vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej v UHPD-kvalitě, speciálně pro moderní náročné dieslové motory nákladních vozů, autobusů a pracovních strojů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL VALVE ULTRA FE

Kin. Viskosita	při 40 °C	mm ² /s	107,5
	při 100 °C	mm ² /s	14,5
Viskozitní index			138
Hustota při 15 °C		kg/m ³	876
Bod vzplanutí o.k.		°C	220
Bod tuhnutí		°C	-45
Obsah sulfátového popela		%	1,42

VLASTNOSTI

Autol VALVE ULTRA FE splňuje nejvyšší výkonnostní třídu pro dieslové motory, které jsou také označovány jako UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel). Speciálním sladěním přísad se základovým olejem se poskytuje výborná ochrana proti opotřebení i při plném výkonu motoru po celou dobu. Vlastnosti lehkého běhu působí ve srovnání s jinými vícerozsahovými dieslovými oleji podstatnou úsporu paliva. Prostřednictvím vhodné studené viskozity je redukováno opotřebení při studeném startu a motor je zaolejován nejrychleji. Vysoká koncentrace účinných látek působí výborné zachování čistoty a životnosti motorů, bezporuchový chod poháněcího ústrojí.

Speciálně drážky válce jsou chráněny proti tvorbě zrcadlových ploch (Bore polishing).

POUŽITÍ

Autol VALVE ULTRA FE je doporučen případně uvolněn věhlasnými výrobci motorových vozidel a motorů pro nejdelší intervaly výměny oleje (do 120.000 km podle výrobce a podmínek použití). Samozřejmě může být tento olej používán ve všech dalších užitkových vozech a osobních vozech podle předpisů výrobce (nezávisle od výkonu):

Při volbě produktu a stanovení termínu výměny oleje je nutné sledovat předpisy výrobce.

SPECIFIKACE

SAE 10W-40	MAN M 3277
ACEA E4/E5	MB 228.5 und 229.1
API CF	MTU Typ 3
UHPD	SCANIA LDF (plánováno)
	VOLVO VDS-2

Změna vyhrazena.