

AGIP ROTRA MP 75W/80W



Výrobek AGIP ROTRA MP 75W-80W je olej pro převodovky, který byl specificky formulován pro požadavky mazání skupin převodovka-diferenciál, které vyžadují úroveň API GL 5 a stupeň SAE 75W-80W a zvláště pro automobily Peugeot, Talbot und Citroen (převodovka MA-BE1/BE3/spojka J5 4x4), Rover (Serie 100, 200 und 400) a je vhodná pro některé nové modely Renaultu.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ROTRA MP

SAE 75W/80W

	jednotka	SAE 75W/80W
Viskozita při 100°C	cSt	8
při -40°C	cP	104.000
Viskozitní index		137
hustota při 15°C	kg/m ³	885
bod vzplanutí o.T.	°C	205
bod tuhnutí	°C	-45

VLASTNOSTI

Viskozitní stupeň SAE 75W-80W zaručuje vynikající řazení převodovky také při nízkých teplotách a zlepšuje účinnost řazení.

EP (extrémní tlak) a vlastnosti působící proti opotřebení zajišťují ochranu proti korozi a protipěnové vlastnosti zajišťují maximální ochranu a nezávadný provoz všech mazaných součástí.

SPECIFIKACE

API GL – 5
MIL-L-2105 D

ROVER PSA