

AGIP ALNUS SSC 608



Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové tvářecí mazivo pro operace tvarového lisování a hlubokého tažení uhlíkových ocelí, slitin a nerezových ocelových plechů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ALNUS SSC 608

Hustota při 15°C	kg/l	900	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm ² /s	115	DIN 51 562
Bod vzplanutí o.T.	°C	190	

VLASTNOSTI

- Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové tvářecí mazivo hlavně pro použití při operacích tvarového lisování a hlubokého tažení.
- Má vynikající mazací vlastnosti při vyšší tloušťce filmu i při úsporném použití.
- Speciální paket aditiv zajišťuje dlouhou životnost přítlačných desek a nářadí a vynikající jakost povrchu (finišování) při tvářecích a tažných operacích.

POUŽITÍ

Agip ALNUS SSC 608 je bezchlórové tvářecí mazivo, které se doporučuje pro operace lisování protlačováním a hlubokého tažení uhlíkatých ocelí, legovaných a nerezových ocelových plechů.

Agip ALNUS SSC 608 je použitelný při válcování ocelových trubek za studena v poutnicových válcovnách a pro výrobu kotlových trubek, legovaných ocelových trubek pro chemický průmysl a přesných trubek pro výrobu ložisek.

Může být nanášen štětcem, válcem nebo automatickým nanášecím systémem.

