

AGIP ALNUS SSC 616/L



Agip ALNUS SSC 616/L je bezchlórové mazivo pro operace lisování protlačováním, hlubokého tažení a vysekávání. Použitelné je nezředěné nebo smíchané s vodou (časově omezeně).

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ALNUS SSC 616/L

Hustota / 15°C	kg/l	910	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm ² /s	220	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	190	

VLASTNOSTI

- Agip ALNUS SSC 616/L je bezchlórové mazivo pro tváření, hlavně pro použití při operacích lisování protlačováním a hlubokého tažení.
- Díky speciálním emulgátorům lze produkt smýt vodou z obráběného materiálu.
- Může být používán nezředěný nebo smíchaný s vodou (zemulgovaný) v různých koncentracích.
- Produkt se hodí díky možnosti emulgování vodou pro různé požadavky různých lisovacích a tažných prací.

POUŽITÍ

Agip ALNUS SSC 616/L je bezchlórové prosté mazivo pro tváření, které se hodí pro lisování protlačováním za studena, hluboké tažení a děrování železa a nerezových ocelových plechů.

Pro obrábění středních stupňů obtížnosti se používá nezředěné.

Pro méně obtížné pracovní postupy může být také přechodně použito zemulgované vodou na koncentraci mezi 20% až 80% hmot. v závislosti na stupni obtížnosti operace.

V případě potíží při lisování se může na jedné straně plechu použít nezředěné a na druhé straně emulgované.

