

# AGIP ALNUS SSC 636



Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové tvářecí mazivo pro operace lisování protlačováním a hlubokého tažení.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP ALNUS SSC 636

Hustota / 15°C	kg/m <sup>3</sup>	945	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm <sup>2</sup> /s	460	DIN 51 562
Bod vzplanutí o.k.	°C	190	

## VLASTNOSTI

- Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové tvářecí mazivo, hlavně pro použití při tvářecích, formovacích operacích lisování protlačováním a hlubokého tažení.
- Má vynikající mazací vlastnosti při vysoké síle filmu i při úsporném užívání.
- Jeho speciální paket aditiv zajišťuje dlouhou životnost přítlačných desek a nástrojů.
- Zajišťuje vynikající jakost povrchu (finišování) při tažných a tvářecích pracích.

## POUŽITÍ

Agip ALNUS SSC 636 je bezchlórové tvářecí mazivo, které se doporučuje při tažení pomalou a střední rychlostí u nerezových a speciálně legovaných ocelových tyčí, profilů a trubek.

Agip ALNUS SSC 636 je použitelné pro obtížné lisovací práce na nerezových ocelových plechách.

Může být nanášeno štětcem, válcem nebo automatickým nanášecím systémem.

