



AGIP ANTIFOAM SF

Agip antifoam SF je bezsilikonový odpěňovač pro vodu mísitelné chladicí kapaliny, použitelný také pro vodu nemísitelné oleje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ANTIFOAM SF

Vzhled (5%, normovaná voda 20)		opálový	
Hustota / 15°C	kg/m ³	830	DIN 51 757
Viskozita při 20°C	mm ² /s	600	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN ISO 2592
Hodnota pH (5%ní)		7,0	DIN 51 369

VLASTNOSTI

- bezsilikonový odpěňovač
- neobsahuje dimethylsiloxany, takže neruší procesy zušlechťování povrchů
- jeho základem jsou různé vosky s nepatrným podílem polyéter - modifikovaných siloxanů.

POUŽITÍ

Agip Antifoam SF se převážně používá jako odpěňovač pro vodu mísitelné chladicí kapaliny a je použitelný také pro řezné oleje, vodu nemísitelné.

K dosažení lepšího rozpuštění a tím i rychlé účinnosti se předem doporučuje předředění s emulzí, případně s vodou.

Doporučené koncentrace pro použití: 0,3 – 1,0 %
vztaženo na koncentrát chladicí kapaliny

